

DATENBLATT

KAB-FI-W15S-0500RK



BESCHREIBUNG

Dieser Kabelsatz bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach eine Verbindung zwischen einem Display mit einem Steckverbinder der JAE Serie FI-W und einem beliebigen Grafikboardsteckverbinder herzustellen. Wir liefern Ihnen ein Twisted Pair Rundkabel mit 15 montierten Kontakten und einem passenden Leergehäuse. Die zweite Seite des Kabels ist unbearbeitet. Sie können dann ganz einfach nach Ihren Kabelplänen die Kontakte in die entsprechenden Gehäusekammern bestücken und so eine optimale Funktion und Zuweisung der Paare zu den Signalstrukturen erzielen. Dieses Kabel ist besonders für Muster und Kleinserien geeignet.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- individuell bestückbar
- andere Längen lieferbar
- abgeschirmt
- mit Twisted Pair
- für LVDS und DVI geeignet
- **dieses Kabel wird ungesteckt mit beiliegender Buchse angeliefert!**

TECHNISCHE DATEN:

- Seite 1: montierte Crimpkontakte FI-C3-A1-15000 für den lose beiliegenden Steckverbinder FI-W15S, R = 1.25 mm
- Seite 2: unbearbeitet, offen
- Rundkabel: LTG-DCY-08X2X0,09 mm, 16 polig, geschirmt, grau, AWG28
- **UL 2560**

Diese Leitung ist auch in schwarz, in halogenfrei und in variabler Länge auf Anfrage erhältlich.

Die Konfektionierung dieser Leitung sowie die Herstellung des gesamten anschlussfertigen Kabels bieten wir Ihnen gerne auch als Mustermenge an. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

Dieses Kabel passt zu nachfolgenden Stiftleisten:

- FI-W15P-HFE

- FI-W15P-HF
- FMWA1214A-15A

Kabelkonfektion ist passend zu:

- 679489-02
- 679489-04
- 606544-02
- 606544-04

Folgende Geräte oder Displays werden unterstützt:

- Renco - Drehgeber R35i

BILDER

